

Grassnyerreëks

| Model | Sny-wydte (m) | Lemme | Ratkas | Gly-koppelaar | Totale Massa (kg) | Afmetings Lengte/ Wydte (mm) | Sny-hoogte Min/Maks (mm) |
|-----------------------------|---------------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| Falcon Blowermower™ | | | | | | | |
| F50/120BM | 1.2 | 4 | F50 | OPS | 371 | 1660 1410 | 0/100 |
| F50/150BM | 1.5 | 4 | F50 | STD | 560 | 1950 1710 | 0/100 |
| Falcon Rollersnyer | | | | | | | |
| F25/90R | 0.9 | 3 | F25 | OPS | 185 | 1330 1100 | 0/100 |
| F25/120R | 1.2 | 4 | F25 | OPS | 238 | 1580 1380 | 0/100 |
| F40/120R | 1.2 | 4 | F40 | STD | 345 | 1600 1370 | 0/100 |
| F40/150R | 1.5 | 4 | F40 | STD | 472 | 1950 1730 | 0/100 |
| F50/150R | 1.5 | 4 | F50 | STD | 493 | 1950 1730 | 0/100 |
| F50/180R | 1.8 | 4 | F50 | STD | 595 | 2370 2060 | 0/100 |
| Falcon Rotagang™ | | | | | | | |
| 3 GANG met raam | 1.75 | 12 | F25 | Vryloop-koppelaar | 421 | 2560 2050 | 0/40 |
| Falcon Grassmulcher™ | | | | | | | |
| F25/120GM | 1.2 | 4 | F25 | OPS | 309 | 1700 1420 | 10/100 |
| F50/120GM | 1.2 | 4 | F50 | OPS | 345 | 1660 1420 | 10/100 |
| F50/150GM | 1.5 | 4 | F50 | STD | 480 | 1950 1710 | 10/100 |
| F50/180GM | 1.8 | 4 | F50 | STD | 650 | 2370 2030 | 10/100 |

Die eenvoudige voordeel daarvan om gras gereeld te sny is dat dit die gehalte van die grasoppervlak verhoog. Implementkeuse moet egter nie net op snitgehalte gebaseer word nie, maar ook op gemak van instandhouding, eenvoud van operasie, en die wete dat die masjien jou baie jare lank goed sal dien, omdat goeie turfbestuur die gereelde gebruik daarvan sal vereis.

Die skep van 'n "Wembley"-effek is ook voordelig ten opsigte van die estetiese voorkoms van sportvelde, gholfbane en parke. Hierdie effek word verkry deurdat die rollers die gras in die snyproses eers in een rigting en dan in die teenoorgestelde rigting stoot.

Alle Falcon-toerusting word plaaslik in Howick vervaardig en is ontwerp om eenvoudig, veilig en diensbaar te wees en uitstekende waarde vir geld te bied. Dit is taai, en die eenvoudige ontwerp en beperkte aantal slytonderdele verseker dat onderhoudsonkoste minimaal is. Ons toerusting is gebou om te hou en is in staat om die strawwe Suid-Afrikaanse toestande die hoof te bied. Voortreflike klantediens is ook deel van die Falcon-beloofte, en die voortdurende vernouing by Falcon is op ons begrip van klante se veranderende behoeftes gebaseer.

Produkroepe & Produkte

Wentelsnyers

Ligtediens
Mediumdiens
Swaardiens
Ekstraswaardiens

Hooimaaktoerusting

Haymakers™
Baalhanteringstoerusting
Unloaders™

Strooiers

Rotorspreaders
Kalkstrooiers

Falcon Agricultural Equipment (Edms.) Bpk. versprei die volgende reekse ingevoerde produkte:

Votex-stokkiekappers
Votex-swaailensnyers
Votex-reiksniers

Grassnyers

Blowermowers™
Grassmulchers™
Rollersnyers
Rotagangs™
Finishing Mowers
Roller Side Discharge Mowers

Mulchers

Fieldmulchers™
Side Discharge Mulchers

Grondbewerkingstoerusting

Rotavators (en Saadbedvormers)
Ploëë

Batwing-wentelsnyers
Amazone-strooiers
Amazone-spuite
Amazone Groundkeepers



FALCON
werk vir jou!

Tel: 033-3304764
Faks: 033-3302120
E-pos: info@falconequipment.co.za
www.falconequipment.co.za

AUG 08



GRASSNYERS

Falcon-grassnyers lewer met veiligheid 'n volmaakte afwerking. Daar is verskillende modelle vir 'n verskeidenheid take, met snywydtes wat wissel van 0,9 tot 1,8 m en snyhoogtes van 0 tot 100 mm.



FALCON-GRASSNYERS



F50/150BM Blowermower™

Falcon Blowermower™

Die unieke en gepatenteerde Blowermower™ is die ideale implement om 'n topgehalte-snit op groot grasperke, sportvelde, skoolterreine en speelvelde te verseker. Dit is ontwerp om veilig 'n volmaakte afwerking in openbare gebiede te lewer.

Dit sny en tel die gras in een operasie op. Die grassnyfels word dan in 'n sterk herbruikbare sak ingeblaas, of, as die sak nie gebruik word nie, eweredig vanuit die geut versprei.

Die Falcon Blowermower™ is beskikbaar met 'n snywydte van 1,2 m of 1,5 m. Die snyhoogte is verstelbaar van 0 tot 100 mm, na gelang van die verlangde afwerking.



F40/120RM Rollersnyer

Falcon Rollersnyer

Die Falcon Rollersnyer is 'n laekoste-implement vir die instandhouding van alle turfgebiede van grasperke tot polovelde. Dit is ontwerp om met veiligheid 'n netjiese, eweredige snit te lewer. Koepelvormige kappe is aan die rollerente aangebring om die turf te beskerm en sodoende glymerke te voorkom.

Die rollersnyer is beskikbaar met 'n snywydte van 0,9 m, 1,2 m, 1,5 m of 1,8 m. 'n Kontrahaak is standaard op die F40- en F50-reeks, sodat daar maklik tot teenaan heinings gesny kan word. Die snyhoogte is verstelbaar van 0 tot 100 mm, na gelang van die verlangde afwerking.



F50/150GM Grassmulcher™

Falcon Grassmulcher™

Die Grassmulcher™ is ontwerp vir die enkelaksie-instandhouding van sportterreine en parke en skakel opruimingsprobleme uit. Dit is ontwerp om veilig 'n volmaakte afwerking in openbare gebiede te lewer.

Die Falcon Grassmulcher™ is beskikbaar met 'n snywydte van 1,2 m, 1,5 m of 1,8 m. Dit loop op volwydte-rollers. Die snyhoogte is verstelbaar van 10 tot 100 mm, na gelang van die verlangde afwerking.

Falcon Rotagang™

Hierdie wentelsnyer word gebruik om gras van gholfbane, sportvelde, parke en behuisingseiendomme te sny, omdat dit 'n kort snit kan lewer sonder om skraping te veroorsaak.



Rotagang™



Rotagang™ Opgelig

Elke rotor is onafhanklik gemonteer sodat elkeen op sy eie vlak kan beweeg om 'n eweredige snit te verseker waar ongelykhede ander masjiene se snydoel-treffendheid vanweë skraping sou beperk. Die masjien loop op strategiese-geplaaste glystukke vir 'n baie kort snit te alle tye.

Die Falcon Rotagang™ het 'n 1,75 m-snywydte. Die snyhoogte is verstelbaar van 0 tot 40 mm, na gelang van die verlangde afwerking.

'n Opligraam is standaardtoerusting vir padvervoer met trekkers op gruis- of teerpaai. Baie min instandhouding is nodig, danksy die ontwerp en eenvoud van die masjien.

FALCON-KONSTRUKSIE

Falcon-grassnyers word vervaardig van topgehalte-staalplate wat met gestiksweiste hoek- en kanaalyster versterk is om verwinging en spanningsbreuke te verminder.

Die sypanele kan opgelig of laat sak word om die snyhoogte na gelang van die verlangde afwerking te verstel. Die paneelboute waarmee hulle vasgebout is, is in seshoekige holtes versink sodat slegs een sleutel vir hoogteverstelling nodig is.

Die topmas, wat aan die trekker se driepunt-skakeling vas kom, is gemonteer op busse wat aan die implement vasgebout is en met trekvaste kettings aan die agterkant van die implement gekoppeld is. Hierdie buigbare koppelstuk laat die wentelsnyer toe om die grondkontoere te volg. Op 1,5 m- en wyer masjiene is die onderste koppelstukke van die vurktipe, met los penne.

Behalwe die Blowermower™, wat geheel en al omhul is, het hierdie masjiene rollers en flappe sowel voor as agter vir beskerming teen vlieënde klippe en ander los materiaal.

Die Falcon Blowermower™, rollersnyer en Grassmulcher™ loop almal op volwydte-rollers met koepelvormige entkappe sodat die wentelsnyers 'n "Wembley"-afwerking sonder enige skade aan die grasoppervlak kan lewer. Die Rotagang™ is lig maar sterk gebou, met rotors wat onafhanklik beweeg en op glystukke loop vir 'n topgehalte-snit.

Metaalbehandeling en Verwerk

Alle Falcon-onderdele ondergaan 'n vyftien-suurbadskoonmaak- en fosfaatbehandelingsproses. Die grondverflaag word dan aangebring deur algehele onderdompeling in 'n verftenk, wat verseker dat alle versteekte dele, holtes en ander ruimtes bereik word. Voordat die finale emaljekleurlaag aangebring word, word alle oop nate eers met 'n spesiale verseëlaar verseël om die toerusting teen vog te beskerm.



5-stap-skoonmaak-prosedure



Snymeganisme (Blowermower™)



Snymeganisme (Rotagang™)



Snymeganisme (Grassmulcher™)

Die Falcon-snymeganisme

Falcon Blowermowers™ en Rollersnyers is toegerus met ronde, lae-impak-lemmskywe met spesiale versinkte lemboute, wat toelaat dat die lemme 360 grade kan swaai wanneer obstruksies teëgekomp word. 'n Driehoekige skyf met drie vurkgemonteerde lemme is aan die 0,9 m-model aangebring.

Falcon Grassmulchers™ het 'n ronde, lae-impak-lemmskywe met vier vurkgemonteerde lemme. Die lemme swaai aan spesiale lemboute en busse. Hierdie stelsel verseker dat die lemme te alle tye volkome horisontaal bly, wat skraping voorkom as die snyskyspoed te laag is.

Die Falcon Rotagang™ beskik oor drie lae-impak-lemmskywe, elk met vier spesiale lemme.

Dryfasse

Alle masjiene word met gepaste, ten volle beskutte kragaftakkerasse verskaf. Wringkragbeperkende glykoppelaars word verskaf waar dit gespesifiseer word. Opsionele vryloopkoppelaars kan verskaf word indien dit benodig word.

Falcon-ratkas

Een van die geheime van die sukses van die Falcon-wentelsnyers is dat die F50- en F80-reeks met plaaslik-vervaardigde Falcon-swaardensratkaste toegerus is. Hierdie ratkaste, wat volledig deur Falcon gebou word, het bewys dat hulle in enige operasie 'n lang, moeitevrye lewensduur het, omdat

hulle spesifiek ontwerp is om die uiterste werkstoestand wat in Afrika aangetref word te weerstaan én ook die groter krag van die nuwe-generasie-trekkers wat op die mark kom, te absorbeer. Al die onderdele wat deur Falcon vervaardig word, is vir twee jaar teen fabrieksfoute gewaarborg, en omdat hulle plaaslik vervaardig word, is hulle ook vinnig en maklik bekombaar.